



USAGES /



## ONDULEURS / IP Pro Evolution

Onduleur MM en Ligne Interactive - 800/1000/1600/2000 VA

“Etudié pour les entreprises”

- Technologie ligne interactive avec AVR
- Démarrage sans le secteur
- Protection contre les pics, les baisses et hausses de tensions
- Alarmes : sur batteries, secteur faible ou surcharge
- Large plage de tension d'entrée
- Régulateur de tension (AVR)
- Compatible avec les groupes électrogènes
- Alarmes visuelles et sonores
- Protection contre la foudre
- Disponible en prises Françaises et Anglaises.
- Protection téléphonique RJ11.
- Livré avec port USB et logiciel de shut down (sauvegarde et arrêt de l'ordinateur automatique)

## ONDULEURS / IP Pro Evolution

Onduleur MM en Ligne Interactive - 800/1000/1600/2000 VA

Onduleur IP PRO Evolution 800-1000-1600-2000				
	IP Pro 800 évolution	IP Pro 1000 évolution	IP Pro 1600 évolution	IP Pro 2000 évolution
Modèle	800VA	1000VA	1600VA	2000VA
	400W	500W	800W	1000W
<b>ENTREE</b>				
Phase	Mono Phase			
Phase de tension	160-270Vac +/-5V			
Fréquence	45-55+/-1Hz			
<b>SORTIE</b>				
Sinusoïde	Mode AC sinusoïdal, Mode batterie pseudo sinusoïdal			
Fréquence	En mode AC comme le secteur, en mode batterie 50+/- 0.5Hz			
Temps de transfert	<1.5ms			
Protection Surtension	320 joules			
Voltage	220V +/- 5%			
<b>PROTECTION</b>				
Entrée	Compatible avec IEEE587			
Court circuit	Fusible			
<b>BATTERIE</b>				
Type	Etanche en plomb sans entretien			
Recharge	90% après 8hrs de charge			
Autonomie	>8min			
Nombre et type de batterie	1x 12V/9A		2x12V/9A	
<b>INDICATION</b>				
Mode AC	Témoins vert et orange allumés, rouge éteint, pas de bips			
Batterie en Charge	Témoins orange allumé			
Mode Batterie	Témoins vert et orange éteint, rouge clignote bips courts			
Batteries Faible	Témoins vert et orange éteints, rouge clignote bips rapides			
<b>CONTROLES</b>				
Port	USB (SNMP option)			
Logiciel	Win 95,98, 2000, NT, Xp, Novell, UNIX, Linux			
<b>AUTRES</b>				
Nombre de décibels	<45 dB			
Température	0-40			
Humidité	0%-90%			
Poids Net/Total (kg)	7/7,7	13/13,7	13/13,7	13,3/14
Dimension Produit	94x320x162		124x382x225	
Dimension Emballage	145x370x230		185x450x298	